



ET-104VDA 視頻分配放大器包括一塊視頻分配放大卡和一個CLASS 2外置變壓器。這塊放大卡提供1路視頻輸入及4路視頻輸出, 而視頻輸入更設有4路獨立增益控制。在面板上有一顆電源顯示燈, 及四顆獨立的視頻輸出調節器。放大器使用CLASS 2外置變壓器, 把交流電源變壓提供給視頻分配放大卡使用。由於這個視頻分配放大器的體積小, 可安放於不同的位置上, 很適合各小, 中及大型保安系統使用。



這個視頻分配放大器具有分辨黑白視頻訊號和彩色視頻訊號的功能。

這個視頻分配放大器使用標準的金屬鐵片包裹, 以免視頻訊號受外來雜音影響, 而出現失真情況。這塊視頻放大卡安裝有一盞指示燈 (發光二極管), 用作顯示該卡的電源狀態。另外, 每塊視頻放大卡均有獨立放大電路及電源供應。

### 系統特性:

- ☑ 可分辨黑白及彩色的視頻訊號
- ☑ 一路視頻輸入, 四路視頻輸出
- ☑ 獨立調整視頻放大參數 (每個輸出)
- ☑ 獨立電源指示燈 (LED)
- ☑ 備有獨立放大電路及電源供應 (每塊視頻放大卡均有)



### Specifications:

#### 視頻矩陣放大卡

電源: 220V/ 240V A.C., 50Hz  
 功率: 約32瓦 (提供給16組)  
 視頻輸入: 視頻組合 (1.0Vp-p)  
 輸入水平: 最大為2.0Vp-p, 75ohm  
 視頻輸出: 一路視頻輸入, 四路視頻輸出  
 輸出阻抗: 75ohm  
 差分增益: 低於0.5%  
 差分相位: 少於0.5°  
 帶寬: 5-8MHz (±0.5 dB) 彩色相容  
 信噪比: 大過50 dB  
 尺寸: 25mm x 125mm x 149mm (H x W x D)  
 重量: 約0.425Kg

#### CLASS 2 外置變壓器

電源輸入: AC 230V, 50Hz  
 輸出: +12V DC 300mA  
 -12V DC 300mA  
 GND  
 重量: 0.55Kg



正面